



PROTHERM

KARTSONAKIS

Boiler Λεβητοστασίου με δύο σερπαντίνες



ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ:

160L – 3000L

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

4.2kW – 172.5 kW

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

95 °C

ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ:

95 °C

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΧΕΙΟΥ:

10 Bar

ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΔΟΧΕΙΟΥ:

13 Bar

ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ:

18 Bar

ΠΙΕΣΗ ΔΟΚΙΜΗΣ ΣΕΡΠΑΝΤΙΝΑΣ:

24 Bar



ΜΟΝΩΣΗ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ EN 15332 Energy Efficiency Standard

100L – 500L: πυκνότητας 42 kg/m³ σκληρής PU (HCFC-Free) αφρού

800L – 3000L: πυκνότητας 18 kg/m³ μαλακής PU

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ


160L – 500L: ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ / ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ / IXPE / ABS

800L – 3000L: ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ / IXPE / ABS

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ: 0°C - 120°C

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Η εσωτερική επιφάνεια δοχείου είναι επισμαλτωμένη (glass-lined)



ΘΥΡΙΔΑ ΕΠΙΘΕΩΡΙΣΗΣ & ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΛΙΤΡΑ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ